

WOLF OFFICIALTECH OW-20 C5 P

31/05/2024
65657

Een Low SAPS ACEA C5 motorolie voor personenwagens, afgestemd op de meest recente Stellantis / PSA specificatie B71 2010, maar ook geschikt voor diesel- en benzinemotoren van andere autofabrikanten die een ACEA C5 SAE OW-20 motorolie vereisen.

TOEPASSINGEN

Specifiek ontworpen voor de nieuwste motoren van de PSA GROUP (Peugeot/Citroën/DS) die een PSA B71 2010-olie vereisen, zoals Blue HDi, PureTech, hybride motoren, motoren uitgerust met een Stop Start-systeem, enz. Deze ACEA C5-olie is ook geschikt voor diesel- en benzinemotoren van andere autofabrikanten die een ACEA C5 SAE OW-20 olie vereisen.

KENMERKEN

Bescherm het nabehandelingssysteem: volledige bescherming van nabehandelingssystemen.

Koude start: uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur.

Brandstofbesparing: Superieure brandstofbesparing & CO₂-reductie.

SPECIFICATIES

ACEA	C5
API	SP
ILSAC	GF-5
ILSAC	GF-6 A
CHRYSLER	MS 6395
FIAT	9.55535-CR1
FIAT	9.55535-DM1
FIAT	9.55535-DSX
FIAT	9.55535-GSX
HONDA	.
HYUNDAI	.
INFINITI	.
KIA	.
LEXUS	.
MAZDA	.
MITSUBISHI	.
NISSAN	.
OPEL	OV 040 1547 - A20
PERODUA	.
PSA	approval B71 2010-22
ROEWE	.
SCION	.
SUBARU	.
SUZUKI	.
TATA	.
TIANJIN	.
TOYOTA	.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	43.5
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Viscositeitsindex	ASTM D2270		170
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-48
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	232

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

