

WOLF GUARDTECH 80W90 GL 1&3

10/07/2023
2108

Dit is een smeermiddel voor versnellingsbakken en achterassen met kegeltandwielen of wormwielen. Het wordt vervaardigd van hoogwaardig geraffineerde basisoliën die anti-slijtage-additieven bevatten en een additief dat het stolpunt verlaagt.

TOEPASSINGEN

Het kan worden gebruikt in handgeschakelde versnellingsbakken en achterassen waarvoor oliën van het API GL-niveau 1&3 worden voorgeschreven, bijvoorbeeld bij de meeste trucks van FIAT-IVECO of VOLVO, en ook in Fuller-versnellingsbakken.

KENMERKEN

Anti-slijtage-bescherming: lange levensduur van de transmissie

SPECIFICATIES

API	GL-1	VOLVO	97305
API	GL-3		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.889
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	115.1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.7
Viscositeitsindex	ASTM D2270		131
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
Brookfield-viscositeit bij -26 °C	ASTM D2983	mPa.s	130000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	212

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.