



## TDA STEERING CIRCUIT TREATMENT

dup-mt026

2 liter

Totaal behandeling stuurbekrachtiging met rode ATF vloeistof.

- › Ververst, reinigt en behandelt het stuurbekrachtigingssysteem.
- › Lost vervuiling en ongewenste afzettingen in het circuit op.
- › Oppervlakte behandeling met Mécatech GDA® Évolution (artikel nr. dup-mt025).
- › Herstelt optimale prestaties en zorgt voor een maximale levensduur van de stuurbekrachtiging.
- › Reconditioneert rubberafdichtingen met MécaTech AFB Seal Improver (artikel nr. dup-mt023).
- › Behandeling via het reservoir zonder verdere demontage.

### GEBRUIKSAANWIJZING

- › De voorwielen van het voertuig oplichten.
- › Het vloeistof reservoir leeg zuigen met schoon gereedschap.
- › Het reservoir vullen met MécaTech TDA tot aan het maximum niveau en de vuldop plaatsen.
- › Motor starten en het stuur enkele (5-10) malen van links naar rechts draaien van aanslag tot aanslag.
- › Deze procedure verschillende keren herhalen tot alle MécaTech TDA olie gebruikt is. De laatste keer de olie in het reservoir laten.

### TIPS

- › In het geval van groene stuurbekrachtigingsvloeistof 2 liter nieuwe olie vooraf mengen met 1x MécaTech AFB Seal Improver (artikel nr. dup-mt023) en 1x MécaTech GDA® Évolution (artikel nr. dup-mt025).
- › Werkwijze zie gebruiksaanwijzing MécaTech TDA.

