

DPF CLEANING KIT

dup-mt405
2 x 1000ml



Verzorgt een gemakkelijke, veilige en grondige reiniging van een verstopt of verzadigd DPF (Diesel Partikel Filter) en/of een Katalysator (oxidatie of SCR).

- › MécaTech SC1&SC2 kan gebruikt worden met óf zonder demontage van uitlaatdelen.
- › Het product MécaTech SC1 weekt effectief roet, as en ander vervuiling los.
- › Het spoelproduct MécaTech SC2 verwijdert restanten van de losgeweekte vervuiling.
- › Veilige samenstelling; Is niet corrosief (PH neutraal), zodat het partikelfilter dan wel de katalysator niet aantast wordt.
- › Zonder metalen of verbrandingskatalysatoren.
- › Veilig voor gebruikers.

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1 Demonteer het DPF en verwijder de sensoren.
- 2 Plaats het DPF recht op (verticaal) met de ingang naar boven.
- 3 Vul het reservoir van de vernevelaar met 500ml MécaTech SC1, monteer de conische spuitmond en sluit het aan op de perslucht installatie.
- 4 Spuit via de ingang van het DPF, de helft van de 500ml in periodes van 10 seconden in de richting van het uitlaatgas. Draai de spuitmond om een juiste verspreiding van het product te verzekeren.
- 5 Laat het product minstens 15 minuten inwerken.
- 6 Herhaal stap 3, 4 en 5 met de resterende 500ml MécaTech SC1.
- 7 Draai het DPF om.
- 8 Vul aansluitend het reservoir van de vernevelaar met 500ml spoelproduct MécaTech SC2.